

PRT101

ALTA VELOCITÀ DI STAMPA PER OGNI AMBIENTE RETAIL

La PRT 101 è **la nuova stampante termica non fiscale Olivetti**, dalle forme semplici ed eleganti.

Grazie alla **elevata velocità di stampa di 300 mm al secondo**, al semplice sistema di caricamento carta e al profilo di stampa silenzioso, è la **soluzione ergonomica per i piccoli negozi ed efficiente per il collegamento ai terminali di vendita**.

La PRT 101, equipaggiata con uno **specchio ottico di alta qualità**, il sensore di fine carta, il sensore di quasi-fine carta e i LED intuitivi, è brillante, semplice da usare ed è dotata di un'**ampia serie di porte I/O**: USB, seriale 9-pins, LAN e RJ11 per collegare il cassetto.

Inoltre, la PRT 101 è **adatta per essere utilizzata in ogni ambiente**, come cucine e negozi che hanno a disposizione poco spazio. Può essere **posizionata e utilizzata sia in orizzontale che in verticale**.





Semplice caricamento carta



Ampia connettività



Facile da usare e LED intuitivi

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipi di codici a barre gestiti: UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128

Affidabilità: MCBF: 6 milioni di linee

Testina termica : 100 milioni di impulsi (100 km)

Taglierina automatica : 1 milione di tagli

Interfacce: USB, Seriale, LAN, Cassetto

Emulazione: ESC/POS

SO Compatibili: WIN7/WIN8/WIN10

Alimentazione: DC 24 V, 2.5 A

Controllo Cassetto: DC 24 V, 1 A

Marchi di Sicurezza: FCC, CE

Dimensioni (L x P x A): 195 x 145 x 148 mm

Stazionamento: Temperatura operativa: 0°~45 °C

Temperatura di immagazzinamento: -10°~50 °C

Umidità operativa: 10%-80%

Umidità di Immagazz.: 10%-

STAMPANTE E CARTA

Metodo di stampa: Termico

Risoluzione: 203 dpi (8 punti/mm)

Velocità di stampa: 300 mm/s

Caratteri di stampa: ASCII Font A: 12x24, ASCII Font B: 9x24

Larghezza della carta: 79.5±0.5 mm

Diametro rotolo di carta: 80 mm

Caricamento carta: Semplice