



ZQ520 PORTATILE, 203DPI, BTLE

Codice: ZQ52-AUE000E-00



Pur essendo leggere, le stampanti ZQ500 sono progettate per resistere ai colpi, alle cadute e agli urti che fanno parte di questo lavoro. Hanno un design brevettato di derivazione militare che risponde ai requisiti dello standard MIL-STD 810g per l'esposizione a urti, vibrazioni e temperature estreme (come certificato da un ente indipendente). Possono resistere a cadute ripetute su cemento da un'altezza di 2 m, su più lati.

Le stampanti ZQ500 hanno protezione IP54 contro la penetrazione di polvere e liquidi spesso presenti negli ambienti di lavoro mobili, dalla sporcizia degli ambienti esterni alle briciole all'interno dei veicoli di servizio. Inoltre, grazie alla funzionalità di compensazione per le basse temperature, la serie ZQ500 è in grado di ottimizzare e bilanciare automaticamente velocità e qualità di stampa in presenza di temperature rigide.

La ZQ520 è ottimizzata per gli ambienti difficili dove occorre stampare ricevute o fatture da 104 mm (4") a tiratura elevata, e in grado di stampare anche etichette per applicazioni a tiratura media.

Garanzia :
12 mesi



ALIMENTATORE A PARTE : P1031365-042

HARDWARE

Posizionamento	Mobile	Stampa badge	No	Stampa codici a barre	Sì	Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Linguaggio di programmazione	CPCL e ZPL	Schermo LCD	Sì	Wireless	No	Interfacce supportate	USB
Media supportati	ETICHETTE - CARTA PER RICEVUTE	Codificatore Banda Magnetica	No	Supporto RFID	No	Stampa badge a colori	No
Stampa badge fronte/retro	No	Codici a barre supportati	Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved2-of-5, UPC-A, UPC-E, a 2 e 5 estensioni digitali, EAN-8, EAN-13, a 2 e 5 estensioni digitali Bidimensionali: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39			Velocità di stampa	127 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi	Punti per millimetro	8 dot	Lunghezza massima di stampa	990 mm	larghezza massima di stampa	104 mm
Led di stato	Sì						

ALIMENTAZIONE

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio	Power Supply Tensione	5 V	Power Supply Type	AC	
------------------	------------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	-----------	--

CONFORMITÀ

Certificazioni	Emissioni: FCC Parte 15, Sottoparte B, EN55022Classe-B, EN60950, EN55024 e VCCI classe B Susceptibilità: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 ed EN61000-4-5 Sicurezza: CE, UL,					
----------------	--	--	--	--	--	--

	TUV, CSA	
--	-----------------	--

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore primario	nero	Colore secondario	grigio	Materiale	Plastica	Portatile	Sì
Spellicolatore incluso	No	Taglierina inclusa	No	Riavvolgitore	No		

MEMORIA

Memoria SDRAM	256 MB	Memoria Flash	512 MB	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Software	/	
----------	---	--

SOLUZIONI

Auto-ID	Sì	Office	Sì	
---------	-----------	--------	-----------	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.